

AUTORAIL X5800 + XR 9500



Caisse X5800 avant équipement bogie moteur et chariot

Caractéristiques techniques

Conception industrielle, usinages PVC série DAO,
Assemblage et finition artisanal professionnel manuel à l'unité
Série limitée et numérotée.

Longueur ensemble 960mm Poids env. 4kg

MOTORISATION SONORISATION

Roulement assuré par 6 essieux flasqués à roulement à billes preneur de courant
Bloc moteur BULHER lesté, 2 patins capteurs, 2 essieux flasqués preneur de courant,
1 bandage d'adhérence, 2 contacts sous bloc moteur pour déclenchement de 2 sons suivant sens de marche. Interrupteur général sous châssis X5800, attelage boucle et crochet.

Equipé d'un décodeur Massoth XLS et haut parleur
Fonctionnement en digital et analogique. Sonorisé et bruité avec sons de l'engin réel X5852
Annonces en français (3) dont celle de destination personnalisée à la plaque de destination.

TRAVERSES TAMPONNEMENT

2 Traverses de tamponnement rapportées sur **X5800 et XR9500** comprenant :

Tampons nervurés et fûts coniques ajourés conformes au prototype

1 traverse de tamponnement à 2 tampons :

2 câblots, 2 conduites de frein, 1 attelage métallique à choquette fonctionnel dans boîte d'entrée.

1 traverse de tamponnement à 2 tampons :

2 câblots, 2 conduites de frein, 1 crochet d'attelage métallique dans sa boîte d'entrée.

CHASSIS - CAISSE - TEINTES

Chassis monobloc évidé. Caisse à biais de nez et effilement aux extrémités conformes au prototype
Teintes conformes SNCF

Parois et cloisonnement : vert d'eau Plafond : blanc ; sièges: marron; sol : gris
Mains courantes et barres d'appuis en acier inox

FEUX ECLAIRAGE

Inversion automatique des 8 feux rouges et 8 blancs
avec déconnexion possible des feux en opposition si remorque et autorail en attelage.
Eclairage intérieur autorail et remorque par barres à LED lumière chaude .

MARQUAGES

23 marquages différents proposés sur remorque et autorail
Dépôt ou centre autorail - N° série – poids – vites se maxi -
Plaques de destination personnalisées à choisir dans notre tableau de choix ou option.
Annonce parlée suivant la plaque de destination.

LIVRAISON - GARANTIE

Notice explicative

Livraison dans réceptacle mousse en boîte pvc translucide à couvercle vissé.
Expédition en colisposte assuré dans emballage polystyrène épaisseur 40 mm
dans boîte carton à couvercle réutilisable.

Sous ensembles et pièces détachées suivis.

Garantie 1an retour IETB dans emballages